

SPS 300

SPS 300 er den ideelle sneplov til rydning i byområder og på større områder. Ploven er sektionsoptildelt og de enkelte sektioner er ophængt i vulkulan.

SPS 300 monteres på EPOKE frontrammesystemer, der betyder, at den let kan afmonteres, så lastbilen kan frigøres til andre opgaver.




epoke[®]

– den sikre vej!

SPS 300

Tekniske data og dimensioner

SPS 300 er en sektionsopdelt, svingbar sneplov med 2 støttehjul.

Bredde: 3000 mm

**Ryddebredde
skråtstillet:** 2700 mm

Skærvinkel: 90°

Skærlængde: 3000 mm

Vægt: 780 kg

Funktioner:

Ploven egner sig til lastbilkøretøjer.

Som alle andre Epoke maskiner er SPS 300 sandblæst og rustbeskyttet med zinkstøvprimer og tokomponent polyurethan grundmaling samt tokomponent top-coat.

Som standardudstyr er der hydraulisk sving, gummiskær og 2 støttehjul.

Af ekstraudstyr forefindes parallelogram, frontramme og el-løft.

De enkelte sektioner er ophængt i vulkulan, således at den enkelte sektion kan løfte sig ved påkørsel af f.eks. kloakdæksler.

Parallelelogrammet sikrer, at skærets vinkel til vejoverfladen hele tiden er konstant, ligesom parallelelogrammet optager de stød og rystelser, der forekommer p.g.a. en ujævn vejoverflade.

Plovens højde til vejoverfladen justeres let og nøjagtigt på de 2 støttehjul.



Epoke® A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel. +45 76 96 22 00
Fax +45 75 36 38 67
epoke@epoke.dk
www.epoke.dk



For at sikre den høje og ensartede produktstandard er Epoke® A/S certificeret af Lloyd's Register efter ISO 9001:2008.
TLG B-3 godkendelse
GS godkendelse
E1 godkendelse
RoHS direktiv
WEEE direktiv


epoke®